

CAPITOLATO TECNICO

I moduli per le zone spogliatoio e per le varie sezioni saranno realizzati con pannelli in conglomerato ligneo con finitura nobilitato larice, in classe E1 per emissione formaldeide, con bordo in abs sp. mm. 3, le ante dovranno essere disponibili in diversi colori a scelta della D.L. Fianchi, piani e top superiori avranno spessore non inferiore a mm. 20. Le schiene dovranno essere anche posizionabili a vista per eventuali posizionamenti a centro locale. Base in multistrato di betulla sp. mm. 20 bilaminato in essenza, ante in pannelli di legno nobilitato sp. mm. 18 con bordo arrotondato in abs colore larice. Piedi regolabili a sezione rotonda, di diametro non inferiore a mm. 60, altezza cm. 10, in massello di faggio con perno filettato. Maniglie a mezzaluna in massello di faggio.

I tavoli avranno piano di lavoro in multistrato di betulla, di spessore non inferiore a mm. 21 rivestito in laminato plastico HPL 9/10, ignifugo cl.1 con finitura colore magnolia, opaca e antigraffio. Gambe in massello di faggio tornito e lucidato al naturale con perno filettato da avvitare alla piastra in abs, alla base puntali alettati antirumore.

Le sedie saranno del tipo monoscocca con foro per facilitarne gli spostamenti, stampate in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, ignifugo cl.1, disponibili in diversi colori. Struttura metallica cromata.

Per altre descrizioni si rimanda alla scheda prezzi in allegato -